

ZUBEHÖR



VERWENDUNG

Kernbohrung bis 202 mm

LIEFERUMFANG

Kartonbox beinhaltet:
1 Kernbohrständer

BERUFE

Sanierung, Heizungsinstallateur, Kaminbauer, Hochbau, Klimaanlageinstallateur, Sanitärinstallateur, Landschaftsgärtner

Gestell BST182VS

RÉFÉRENCE	BST182VS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Basis	Vakuum/Dübelfuss
Maschinenanschluss	Schlauchschelle Ø 60 mm (mit Adapter)
Durchmesser	202 mm
Maximale Neigung	45
Spaltenlänge	995 mm
ZU VERWENDEN MIT	ETN162/3 - PLD182 - EBM182/3
Nettogewicht	14 kg
Abmessungen (L x B x H)	330 x 250 x 1050 mm





- Aluminiumsäule : hohe Torsionsfestigkeit, leicht
- Skalierung für einfaches Ablesen des Schnitts
- Griff für einfaches Tragen
- Libelle



Schneller Motoranschluss;
werkzeuglos umkehrbare Kur-
bel



Multimaterial-Basis, zum Dübeln
/ Unterdruck ; Zentriernadel

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
ETN162/3	Hand Kernbohrer für Trocken- und Nassbohren Ø 162 mm für
PLD182.1	Hand Kernbohrer mit Wasser - trocken Ø 182 mm - Stahlbeton
EBM182/3	Kernbohrmotor Ø 202 mm für Stahlbeton



ETN162/3



PLD182.1



EBM182/3