

## ZUBEHÖR



### VERWENDUNG

Kernbohrung bis 202 mm

### LIEFERUMFANG

Kartonbox beinhaltet:  
1 Kernbohrständer

### BERUFE

Sanierung, Heizungsinstallateur, Kaminbauer,  
Hochbau, Klimaanlageinstallateur, Sanitärinstallateur,  
Landschaftsgärtner

## Baugruppe CBT181/60+

| RÉFÉRENCE                   | CBT181/60+                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                                         |
| Basis                       | Dübelfuss                               |
| Maschinenanschluss          | Schlauchschelle                         |
| Durchmesser                 | 202 mm                                  |
| Maximale Neigung            | 45                                      |
| Spaltenlänge                | 60 x 62 x 850 mm                        |
| ZU VERWENDEN MIT            | CB-E22F+ / CB-E22P+ / CB-S22F / CB-S30F |
| Nettogewicht                | 11,5 kg                                 |
| Abmessungen (L x B x H)     | 300 x 200 x 940 mm                      |





- Aluminium-Säule, hohe Torsionsfestigkeit, leicht, neigbar
- Schnellkupplung: kann mit verschiedenen Motoren verwendet werden
- Befestigungsdübel, robust, passgenau
- Skalierung an der Säule zur leichteren Ablesung des Schnitts
- Griffe für einfachen Transport
- Robuste Führungen/Lager, ruckfreier Betrieb
- Integrierte Libelle
- Werkzeuglos umkehrbare Kurbel



Spannschelle : kann mit verschiedenen Motoren verwendet werden



Bis zu 45° neigbar

## EN OPTION

| REFERENCE | BESCHREIBUNG                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| CB-E22F+  | Trocken- und Nass-Kernbohrmaschine Ø 162 mm für Beton |
| CB-E22P+  | Trocken- und Nass-Kernbohrmaschine Ø 162 mm für Beton |
| CB-S22F   | Hand Kernbohrer mit Schlag Ø 202 mm Stahlbeton        |
| CB-S30F   | Hand Kernbohrer mit Schlag Ø 252 mm Stahlbeton        |



CB-E22F+



CB-E22P+



CB-S22F



CB-S30F