

ZUBEHÖR



VERWENDUNG

Kernbohrung bis 502 mm

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:
1 Kernbohrständer

BERUFE

Sanierung, Heizungsinstallateur, Kaminbauer,
Hochbau, Klimaanlageinstallateur, Sanitärinstalla-
teur, Landschaftsgärtner

Gestell CBT501

RÉFÉRENCE	CBT501
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Basis	Dübelfuss
Maschinenanschluss	Universeller Anschlusssteil
Durchmesser	502 mm
Maximale Neigung	45
Spaltenlänge	80 x 75 x 1000 mm
ZU VERWENDEN MIT	CB-E34+ (über Ø 402 mm, gelegentlicher Gebrauch)
Nettogewicht	19,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	380 x 250 x 1090 mm





- Aluminium-Säule, hohe Torsionsfestigkeit, leicht, neigbar
- Schnellkupplung: kann dank Universalanschluss mit verschiedenen Motoren verwendet werden
- Befestigungsdübel, robust, passgenau
- Skalierung auf der Säule zur leichteren Ablesung des Schnitts
- Griffe und Räder für den einfachen Transport
- Robuste Führungen/Lager, ruckfreier Betrieb
- Integrierte Libelle
- Werkzeuglos umkehrbare Kurbel



Bis zu 45° neigbar

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
CB-E34+	Kernbohrmotor Ø 402 mm für Stahlbeton



CB-E34+