

ZUBEHÖR



VERWENDUNG

Trockenbohren in Sandstein, Kalkstein, Mauerwerk, Ziegel, Ziegel und anderen Schleifmittelmateriale.

Nassbohren in Stahlbeton und Naturstein

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:

1 Kernbohrständer

1 Erweiterung CB-3582G000

BERUFE

Sanierung, Heizungsinstallateur, Kaminbauer, Hochbau, Klimaanlageinstallateur, Sanitärinstallateur, Landschaftsgärtner

EBW1300-Gestell

Erleichtertes Bohren in der Höhe

RÉFÉRENCE	EBW1300
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Basis	mit Rädern
Maschinenanschluss	Ø der Schlauchschelle: 60 mm
Arbeitshöhe	2300
Durchmesser	250 mm
Spaltenlänge	2300 mm
ZU VERWENDEN MIT	EHD1500 - EHD2000S - EHD1801 - ETN162/3 - ESD162
Nettogewicht	24,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	931 x 1164 x 2198 mm

Extension pour une hauteur de perçage jusqu'à 2 300 mm




MADE IN EUROPE



Für Bohrungen von 1 300 mm bis 2 300 mm denken Sie daran, die Verlängerung CB-3582G000 (enthalten) zu verwenden



- Erleichterte Arbeit für den Bediener
- Reduzierung des Unfallrisikos: Handgelenk geschützt im Falle einer Blockierung, keine Gefahr des Herunterfallens der Maschine
- Verhindert die Beschädigung von Wänden wie bei einem traditionellen Gestell
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Manövrierbare Räder, mobil auf der Baustelle
- Sehr effektiv für Serienbohrungen
- Kompatibel mit anderen Maschinen durch Anpassung des Durchmessers des Spannbügels. CB-35820 (Durchmesser 60 bis 53 mm) oder CB-35821 (Durchmesser 60 bis 43 mm)



Bohrhöhe von 250 bis 1 300 mm



Maximale Höhe 2 300 mm mit der Verlängerung CB-3582G000

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
EHD1500	Hand Kernbohrer trocken Ø 82 mm für Ziegel
EHD2000S	
EHD1801	Hand Kernbohrer trocken Ø 250 mm für Ziegel
ETN162/3	Hand Kernbohrer für Trocken- und Nassbohren Ø 162 mm für
CB-3582G000	Erweiterung für EBW1300 (h. 1300 - 2300 mm)
CB-35820	Reduzierring für Gehäuse Ø 60 auf Ø 53 mm
CB-35821	Reduzierring für Gehäuse Ø 60 auf Ø 43 mm



EHD1500




EHD2000S



EHD1801



ETN162/3



CB-3582G000



CB-35820



CB-35821