

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

SD4

Für den klassischen Gebrauch



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzlänge des Rohrs: 62 mm
- Speziell für Bohrhammer entwickelt
- Staubabfuhr an den Seiten

MATERIALIEN

Zellularbeton, Ziegel, Betonblock



Glatte Diamantsegmente mit Spitze Höhe 10 mm



Laser-geschweißte Segmente

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
SD4042NM16	42	M16	3	16 x 3,5 x 10		Trocken
SD4046NM16	46	M16	3	24 x 3,5 x 10		Trocken
SD4052NM16	52	M16	3	24 x 3,5 x 10		Trocken
SD4056NM16	56	M16	3	24 x 3,5 x 10		Trocken
SD4062NM16	62	M16	3	24 x 3,5 x 10		Trocken
SD4067NM16	67	M16	3	24 x 4 x 10		Trocken
SD4072NM16	72	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4077NM16	77	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4082NM16	82	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
SD4087NM16	87	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4092NM16	92	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4102NM16	102	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4107NM16	107	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4112NM16	112	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4117NM16	117	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4122NM16	122	M16	4	24 x 4 x 10		Trocken
SD4127NM16	127	M16	5	24 x 4 x 10		Trocken
SD4132NM16	132	M16	5	24 x 4 x 10		Trocken

Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich