

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

SD6

Die Bohrkronen für Schlagbohrkrone



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzbare Rohrlänge: 300 mm
- Trockenbohren, selbst in Beton

MATERIALIEN

Beton, Stahlbeton, Zellulabeton, Ziegel, Betonblock

EXPERTENINFORMATION



Die Bohrkronen SD6 sind speziell für handgeführte Schlagbohrmaschinen geeignet







Geriffelte Diamantsegmente Höhe 10 mm



Laser-geschweißte Segmente

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
SD6042N1/4	42	1"1/4	3	16 x 3,4 x 10		Trocken
SD6052N1/4	52	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6056N1/4	56	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6062N1/4	62	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6067N1/4	67	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6072N1/4	72	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6082N1/4	82	1"1/4	6	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6102N1/4	102	1"1/4	7	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6112N1/4	112	1"1/4	7	20 x 3,4 x 10		Trocken

BOHRKRONEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
SD6122N1/4	122	1"1/4	8	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6127N1/4	127	1"1/4	8	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6132N1/4	132	1"1/4	8	20 x 3,4 x 10		Trocken
SD6142N1/4	142	1"1/4	8	20 x 4 x 10		Trocken
SD6152N1/4	152	1"1/4	8	20 x 4 x 10		Trocken
SD6162N1/4	162	1"1/4	9	20 x 4 x 10		Trocken
SD6182N1/4	182	1"1/4	9	20 x 4 x 10		Trocken
SD6202N1/4	202	1"1/4	10	20 x 4 x 10		Trocken
SD6225N1/4	225	1"1/4	10	20 x 4 x 10		Trocken
SD6230N1/4	230	1"1/4	10	20 x 4 x 10		Trocken
SD6250N1/4	250	1"1/4	10	20 x 4 x 10		Trocken