

BOHRKRONEN BESONDERE MATERIALIEN

SDVT



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Nutzlänge des Rohrs: 300 mm
- Speziell für thermische Kernbohrmaschinen entwickelt

MATERIALIEN

Holz, Gusseisen, PVC, Ringförmiges PRV, Wellrohr aus PVC



Geriffelte Diamantsegmente Höhe 11 mm



Laser-geschweißte Segmente

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
SDVT102N3T	102	3-Löcher	8	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT112N3T	112	3-Löcher	9	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT151N3T	151	3-Löcher	11	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT162N3T	162	3-Löcher	12	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT167N3T	167	3-Löcher	13	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT195N3T	195	3-Löcher	14	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT202N3T	202	3-Löcher	15	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT226N3T	226	3-Löcher	17	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT246N3T	246	3-Löcher	17	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken

BOHRKRONEN BESONDERE MATERIALIEN

Artikelnr.	Ø	Anschluss	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
SDVT273N3T	273	3-Löcher	19	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT277N3T	277	3-Löcher	20	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT297N3T	297	3-Löcher	20	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken
SDVT355N3T	355	3-Löcher	22	24 x 3,5 x 11	Benzin 	Trocken