

TRENNSCHEIBEN ASPHALT, STRASSENBELAG

AS60

Guter Ertrag



BESCHREIBUNG UND VORTEILE


- Konzipiert für Maschinen bis 9,5 kW
- „Tropfenform“-Ausparungen bei kleinem Ø (bis 230 mm)
- „U“-Ausparungen und geneigte Schutzsegmente gegen Undercutting-Effect ab Ø 300 mm

MATERIALIEN

Asphalt, Strassenbelag, Schleifmittelmaterien

EN 13236



Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
AS60115/22	115	22,23	9	31 x 2,2 x 10		Trocken
AS60125/22	125	22,23	10	31 x 2,2 x 10		Trocken
AS60230/22	230	22,23	16	38 x 2,4 x 10		Trocken
AS60300/20	300	20	18	40 x 2,8 x 10		Trocken Nass
AS60300/25	300	25,4	18	40 x 2,8 x 10		Trocken Nass
AS60350/20	350	20	21	40 x 3,2 x 10		Trocken Nass
AS60350/25	350	25,4	21	40 x 3,2 x 10		Trocken Nass
AS60400/20	400	20	24	40 x 3,6 x 10		Trocken Nass
AS60400/25	400	25,4	24	40 x 3,6 x 10		Trocken Nass

TRENNSCHEIBEN ASPHALT, STRASSENBELAG

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
AS60450/25	450	25,4	28	40 x 3,6 x 10		Nass