

TRENNSCHEIBEN GRANIT, NATURSTEIN

DSLMAXX-G

Der DSLMAXX Spezial Granit



EN 13236



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Segmente mit Kreuzprofilen :
- besserer Durchgang in den Materialien
- Reduzierung der seitlichen Reibung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Erhöhte Langlebigkeit

MATERIALIEN

Granit, Harter Stein, Naturstein

EXPERTENINFORMATION



DSLMAXX® ist eine eingetragene Marke und ein eingetragenes Modell von DIAM INDUSTRIES

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
DSLMAXX-G115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		Trocken
DSLMAXX-G125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		Trocken
DSLMAXX-G230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		Trocken
DSLMAXX-G300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX-G300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX-G350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX-G350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX-G400/20	400	20	28	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX-G400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass

TRENNSCHEIBEN GRANIT, NATURSTEIN

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
DSLMAXX-G450/25	450	25,4	32	40 x 3,4 x 12		Nass