

TRENNSCHEIBEN MULTIMATERIAL

DSLMAXX

Eine technologische Revolution



EN 13236



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Segmente mit Kreuzprofilen :
 - besserer Durchgang in den Materialien
 - Reduzierung der seitlichen Reibung
- Sehr hoher Wirkungsgrad auch in Schleifmittelmaterien
- Perforationen im Blech für eine bessere Kühlung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Erhöhte Langlebigkeit
- Gerade Schutzsegmente gegen Undercutting-Effekt ab Durchmesser 300

MATERIALIEN

Hohl- oder Dünnblechstahl, Asphalt, Beton, Granit

EXPERTENINFORMATION



Die Multimaterial-Trennscheibe ist für das Schneiden verschiedener Materialien konzipiert. Um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen, wechseln Sie die Materialien ab. DSLMAXX® ist eine eingetragene Marke und ein Modell von DIAM INDUSTRIES

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
DSLMAXX115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		Trocken
DSLMAXX125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		Trocken
DSLMAXX230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		Trocken
DSLMAXX300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX300/22	300	22,23	20	40 x 2,8 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX350/22	350	22,23	24	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass

TRENNSCHEIBEN MULTIMATERIAL

Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
DSLMAXX400/20	400	20	28	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		Trocken Nass
DSLMAXX450/25	450	25,4	32	40 x 3,4 x 12		Nass