

TRENNSCHEIBEN BETON, UNIVERSALMATERIAL

FX-PRO

Der Schalldämpfer



BESCHREIBUNG UND VORTEILE

- Blech anti-vibration = weniger Lärm und Vibration
- Gezackte Segmente mit einer Höhe von 15 mm
- Bemerkenswerte Leistung in Bezug auf Schnelligkeit und Langlebigkeit
- Außergewöhnlicher Schnittkomfort

MATERIALIEN

Beton, Stahlbeton, Granit, Universell Mauerarbeiten

EN 13236



Artikelnr.	Ø	Bohrung	Segment		Maschine	Trocken- oder Nassbearbeitung
			Anzahl	L x B x H		
FX-PRO230/22	230	22,23	15	38 x 2,6 x 15		Trocken
FX-PRO300/20	300	20	19	40 x 3 x 15		Trocken Nass
FX-PRO300/22	300	22,23	19	40 x 3 x 15		Trocken Nass
FX-PRO300/25	300	25,4	19	40 x 3 x 15		Trocken Nass
FX-PRO350/20	350	20	23	40 x 3 x 15		Trocken Nass
FX-PRO350/22	350	22,23	23	40 x 3 x 15		Trocken Nass
FX-PRO350/25	350	25,4	23	40 x 3 x 15		Trocken Nass