

MISCHMASCHINEN



VERWENDUNG

Mischung von Baumaterialien mit mittlerer bis hoher Viskosität, bis zu 50 kg: gebrauchsfertiger Putz, Gips, Kalk, Beton, Zement, vollständige und normale Wärmedämmung.

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:
1 Mischer
1 Rührquirl M31326

BERUFE

Fliesenleger, Maler, Trockenbauer, Verputzer

Rührer EHR20/2.6S

Der Universalrührer

RÉFÉRENCE	EHR20/2.6S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1300
Durchmesser	140 mm
Anschluss	M14
Kapazität	50 kg
Drehzahl	0 - 250 - 450 U/min
Nettogewicht	5,1 kg
Abmessungen (L x B x H)	650 x 235 x 400 mm



50 kg



2 Geschwindigkeiten



140 mm



MADE IN EUROPE





- Elektronischer Schalter - stufenlose Einstellung der Drehzahl zur Begrenzung der Spritzer beim Anlauf
- Baustellenkabel PUR durch den Maschinenrahmen geschützt



2-Gang-Getriebe - Drehzahl an jede Anwendung angepasst



Labyrinth-Schutzabdeckung - Schutz gegen Schmutz, Steine, Spritzwasser



Direkter Anschluss M14 - optimale Übertragung



Breiter und ergonomischer Rahmen, erhöhter Schwerpunkt



Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
M31326	Rührblatt Ø 140 mm ; Typ M ; Kapazität 50 kg
CB-32145	Clicmix Schnellanschluss für Schaufel
CB-32230	Rührwerksverlängerung L. 150 mm ; Anschluss M14
CB-32210	Rührwerksverlängerung L. 250 mm ; Anschluss M14



M31326



CB-32145



CB-32230



CB-32210