

MISCHMASCHINEN



VERWENDUNG

Im Uhrzeigersinn: Mischung von sehr viskosen und steifen Materialien (Zement, Mörtel, Gips, Beton, Epoxidharz, Kitt, Granulat, Putz etc.)

Gegen den Uhrzeigersinn: Mischung von Materialien mit niedriger bis mittlerer Viskosität (Farbe, Kleber, Kitt)

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit :

1 Doppelrührwerk

1 Satz mit 2 Rührern M31630

BERUFE

Fliesenleger, Renovierungsfirma, Maler, Verputzer

Doppelpaddelrührer EZR24RRL

Spezial entwickelt zum Mischen der am schwersten zu bearbeitenden Materialien

RÉFÉRENCE	EZR24RRL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1800
Durchmesser	230 mm
Anschluss	Spezial
Kapazität	80 kg
Drehzahl	180 - 440 U/min
Nettogewicht	7,1 kg
Abmessungen (L x B x H)	443 x 229 x 348 mm



IM GEGENUHRZEIGERSINN DREHEND

- Die Schaufeln ziehen das Material von unten nach oben.
- Wenig Luftfeinschlüsse, einfache Handhabung
- Für zähflüssige Materialien



IN STUNDENROTATION

- Die Schaufeln ziehen das Material von oben nach unten.
- Wenig Spritzer während des Mischens

 80 kg

 1 Geschwindigkeit

 230 mm

 MADE IN EUROPE



- Elektronischer staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf: verhindert Spritzer
- Überhitzungsschutz
- Stufenlose Einstellung und Stabilisierung der Drehzahl
- Labyrinthschutzhaube
- PUR-Kabel durch den Maschinengestell geschützt
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Breiter und ergonomischer Rahmen, erhöhter Schwerpunkt



Umschalter für Drehrichtung der Blätter (rechts-links)



Gegenuhrzeigersinn



Uhrzeigersinn



2 Rührquirle für eine bessere Mischleistung

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
M31630	Satz mit 2 Flügeln Ø 230 mm für Doppelrührer



M31630