

SÄGEMASCHINEN



VERWENDUNG

Schlitz in den Wänden aus Beton oder Ziegel für die Durchführungen von Rohren und anderen Kabeln.

LIEFERUMFANG

Transportkoffer mit :
1 Mauerschlitzzfräse
1 Kit mit 6 Distanzstücken Stärke 2/3/4/5/10/17 mm zur Montage von 2 Trennscheiben
1 Montage/Demontageschlüssel

BERUFE

Elektriker

WERKZEUGE



Für Beton-Schnitte verwenden Sie einen TRB. Er passt auf alle leistungsstarken Mauerschlitzzfräsen und ermöglicht einen sauberen und schnellen Schnitt



Mauerschlitzzfräse EMF125.2

Kompakt und leistungsstark

RÉFÉRENCE	EMF125.2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1700
Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Tiefe	30
Arbeitsbreite	30
Drehgeschwindigkeit	7500 U/min
Nettogewicht	3,3 kg
Abmessungen (L x B x H)	463 x 190 x 133 mm





- Leichte, kompakte und ausgewogene Maschine mit ergonomischem Design
- Sanftanlauf mit elektronischer Steuerung
- Schutzhaube gegen Staub und Schmutz
- Schnellspannsystem zum schnellen und einfachen Werkzeugwechsel



Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung. Schnell und komfortabel



Sperren des Saugschlauchs, verhindert ein versehentliches Lösen während des Nutschneis



Nutbreite anpassbar in 1-mm-Schritten werkzeuglos einstellbar



Verwendung des Abstandshalter-Kits (optional), 3 oder 4 Trennscheiben gleichzeitig



Direkter Anschluss an den Staubsauger für eine bessere Staubabsaugung

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502