

SÄGEMASCHINEN



VERWENDUNG

Schlitze in Beton- oder Ziegelwänden für das Verlegen von Rohren und anderen Kabeln

LIEFERUMFANG

Transportkoffer mit :
1 Mauerschlitzfräse
1 Satz mit 6 Abstandshaltern D.
2/3/4/5/10/17 mm zur Montage von 2 Trennscheiben
1 Montage-/Demontageschlüssel

BERUFE

Elektriker

WERKZEUGE

Für Betonschnitte verwenden Sie einen TRB. Es passt auf alle leistungsstarken Mauerschlitzfräsen und ermöglicht einen sauberen und schnellen Schnitt



Mauerschlitzfräse EMF150.1

Kompakt und leistungsstark

RÉFÉRENCE	EMF150.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 2300
Durchmesser	150 mm
Bohrung	22,23 mm
Tiefe	45
Arbeitsbreite	46
Drehgeschwindigkeit	4300 U/min
Nettogewicht	6,1 kg
Abmessungen (L x B x H)	355 x 210 x 220 mm




MADE IN EUROPE



150 mm

45





- Leichte, kompakte und ausgewogene Maschine mit ergonomischem Design
- Elektronischer Sanftanlauf
- Schutzgehäuse gegen Staub und Schmutz + Staubabsaughaube aus Edelstahl
- Schnellspannsystem für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel



EXPERTENINFORMATION

Dank der optionalen Abstandshalter-Kits können Sie 3 oder 4 Trennscheiben gleichzeitig montieren : kein Arbeiten mehr mit einem Bohrhammer oder einem Meißel



Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung. Schnell und bequem



Blockierung des Saugschlauchs, verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Nutzens



Absaughaube aus Edelstahl



Nutbreite in 1-mm-Schritten anpassbar werkzeuglos einstellbar



Verwendung des Abstandshalter-Kits (optional), 3 oder 4 Trennscheiben gleichzeitig



Direkter Anschluss an den Staubsauger für eine bessere Staubabsaugung

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
CB-3744E	Kit Abstandshalter -für Mauerschlitzzfräse
CB-37445	Kit Abstandshalter -für Mauerschlitzzfräse
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



CB-3744E



CB-37445



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502