

# SÄGEMASCHINEN



## VERWENDUNG

Bestimmt für das Trocken- und Nasssägen von mineralischen Materialien (Beton, Ziegel, Naturstein, etc) für Arbeiten wie Öffnen und Schneiden in Wänden, Schneiden von Dehnungsfugen, etc.

## LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:  
1 Trenneinheit  
1 Werkzeug

## BERUFE

Bauunternehmen, Maurer, Pflasterer, Landschaftsgärtner

## WERKZEUGE

Für das Schneiden von Naturstein verwenden Sie die MXE Trennscheibe



## Trockentrenn- und Nassschneideeinheit

Flexibel und leistungsstark für staubfreies Sägen

| RÉFÉRENCE                   | ETR400.1P               |
|-----------------------------|-------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                         |
| Motor                       | Elektrisch 230 V - 2850 |
| Durchmesser                 | 400 mm                  |
| Bohrung                     | 25,4 mm                 |
| Tiefe                       | 152                     |
| Drehgeschwindigkeit         | 1950 U/min              |
| Nettogewicht                | 13.4 kg                 |
| Abmessungen (L x B x H)     | 710 x 224 x 412 mm      |



MADE IN EUROPE



400 mm



152





- Sanftanlauf
- Ölbadkupplung mit optimierter Drehzahleinstellung
- Motorschutzsystem durch Bürstenscherung
- Direkter Anschluss an den Staubsauger, robuste Metall-Absaugöffnung
- Breite Stützrollen, präzise Führung
- Verstellbarer Griff und Haube, ergonomische Maschine in verschiedenen Arbeitspositionen
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Integrierter Wasseranschluss mit Durchflussregler



Schnitttiefeinstellvorrichtung



Führungsschienen CB-3744P000 und CB-3744N000 mit manuellem Vorschubgerät



Anschluss an die Schnellschiene



## EN OPTION

| REFERENCE   | BESCHREIBUNG                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| MXE400/25   |                                                                   |
| CB-3744VW   | Kitt für Bündigschnitt: Flansch und Schutzhaube                   |
| CB-3744U000 | Schnitttiefenverstellung                                          |
| CB-3744P000 | Schiene de guidage L. 1 000 mm                                    |
| CB-3744N000 | Schiene de guidage L. 2 000 mm avec maintien de la machine        |
| ASP-E16     | Nass- und Trockensauger 1600 W                                    |
| ASP-E35L    | Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L                         |
| ASP-E35M    | Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M                         |
| SP0502      | Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm <sup>2</sup> |



MXE400/25



CB-3744VW



CB-3744U000



CB-3744P000



CB-3744N000



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502