

SÄGEMASCHINEN



VERWENDUNG

Bestimmt für das Nassschneiden von mineralischen Werkstoffen (Beton, Ziegel, Naturstein, usw.) für Arbeiten wie Öffnungen und Schneidearbeiten in Wänden, Schneiden von Dehnfugen, usw.

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit :
1 Trenneinheit
1 Werkzeug

BERUFE

Bauunternehmen, Maurer, Pflasterer, Landschaftsgärtner, Öffentliche Bauarbeiten

WERKZEUGE

Für Betonschnitte verwenden Sie die MXE Trennscheibe



Trenneinheit ETR400.2P

Hohes Drehmoment für das Sägen mit Wasser

RÉFÉRENCE	ETR400.2P
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 2850
Durchmesser	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Tiefe	152
Drehgeschwindigkeit	1950 U/min
Nettogewicht	11,4 kg
Abmessungen (L x B x H)	710 x 224 x 412 mm



MADE IN EUROPE



400 mm



152





- Entgegengesetzte Drehrichtung zur ETR400.1P – besonders vorteilhaft für Schnitte in Wänden (verhindert Kick-back-Effekt bei Schnitten von vorne nach hinten)
- Sanftanlauf, Stopp bei Überlastung oder Überhitzung, konstante Drehzahl wird beibehalten
- Ölbadkupplung mit optimierter Drehzahleinstellung
- Motorschutzsystem durch Abschaltkohlen mit Anzeige für deren Austausch
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Keine gefährlichen Abgase – Verwendung in geschlossenen Räumen



Integrierter Wasseranschluss, mit Durchflussregler



Überlastanzeige, Anzeiger für Wechsel der Unterbrecherkohlen



Verstellbarer Griff und Haube, ergonomisch in verschiedenen Arbeitspositionen

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
MXE400/25	
CB-3744VW	Kitt für Bündigschnitt: Flansch und Schutzhaube
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



MXE400/25



CB-3744VW



SP0502