

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGSMASCHINEN



VERWENDUNG

Schleifen von Schalungsfugen, Fugen in Ortbeton, Beseitigung von Unregelmäßigkeiten, Farben, Kleberreste, Glätten von Betonoberflächen, Gips, Sandstein

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:
1 Langhalsschleifer
1 Transporttasche
1 Werkzeug

BERUFE

Maler, Trockenbauer, Verputzer

WERKZEUGE

Für eine optimale Wirksamkeit empfehlen wir Ihnen den Schleifteller PNZ



Langhalsschleifer ELS125D

Für Ihre Arbeiten an Wänden und Decken

RÉFÉRENCE	ELS125D
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1200
Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Drehgeschwindigkeit	8000 U/min
Nettogewicht	5,3 kg
Abmessungen (L x B x H)	1123 x 275 x 445 mm



MADE IN EUROPE



Ø 125 mm





- Besonders geeignet für das Schleifen von Schalungsfugen
- Sanftanlauf, konstante Drehzahl
- Wärme- und Überlastschutz
- Robuste Maschine, optimierte Arbeit auf schrägen Flächen und in Ecken



Oberteil der hochklappbaren Haube = vereinfachtes Wand-schleifen



Wechselbarer Antriebsstrangschlauch. Einfacher, schneller und wirtschaft-



Ergonomischer Griff, der über die gesamte Länge des Stiels positioniert werden kann



Direkter Anschluss an den Staubsauger drehbar. Verriegelungssystem für den

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
PNZ125	Schleifteller diamant Beton Epoxidharz Ø 125
CB-3765A000	Transportwagen 4 Lenkrollen
CB-3765B000	Verlängerung 300 mm für Wagen
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



PNZ125



CB-3765A000



CB-3765B000



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502