

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGSMASCHINEN



VERWENDUNG

Schleifen großer Flächen: Wände, Decken, Wärmedämmplatten. Entfernung von Rückständen (Tapete und anderes) bei Farbe-/Renovierungsarbeiten

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:
1 Langhalsschleifer
1 Satz mit 3 Trennscheiben (Körnung 80, 100 und 120)
1 Bürste
1 Verlängerung
1 Werkzeug
1 Transporttasche

BERUFE

Maler, Trockenbauer, Verputzer

WERKZEUGE

Siehe im Abschnitt „optional“

Langhalsschleifer ELS225.1

VacuGlide-System für müheloses Arbeiten

RÉFÉRENCE	ELS225.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 590
Durchmesser	225 mm
Anschluss	M14(Klett)
Drehzahl	1 050 - 1 600 U/min
Nettogewicht	4,9 kg
Abmessungen (L x B x H)	1280 x 264 x 293 mm



MADE IN EUROPE



DUST PROTECTION
SYSTEM
MINERAL DUST MAY
CAUSE CANCERS



RÜCKENSCHUTZ
Ergonomischer Aufbau



225 mm



avec une ponceuse traditionnelle



avec la ponceuse ELS225.1

* Seulement 1,5 kg de poids ressenti. Uniquement si couplé à l'aspirateur ASP-E16

Système VacuGlide

- La force d'aspiration réduit le poids ressenti de la machine. Plus de pression inutile, la ponceuse peut être guidée en toute simplicité
- 60% d'efforts en moins à fournir par rapport à une ponceuse traditionnelle
- Ponçage aisé des murs et plafonds
- Augmentation de l'efficacité dans le travail quotidien
- Prévention des troubles musculo-squelettiques (T.M.S.)



- Leicht, ausgewogen und ergonomisch, sehr handlich, zahlreiche Arbeitspositionen
- Abnehmbarer flexibler Antriebsschaft
- Robuste Dichtung = passt sich perfekt dem Neigungswinkel an
- Robuste Gelenke, auf Federn montiert
- Absaughaube + gelochte Trennscheibe = effiziente Absaugung
- Abnehmbare Dichtung
- Verlängerung für hohe Wände & Decken bis zu 3 m = Zeitersparnis, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich (Leiter, Gerüst)
- Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz



Gelenk-Antivibrationssystem auf Federn montiert = gleicht Unebenheiten aus



Einstellbare Ansaugrate



Leicht zu wechselnde Antriebsschleifleitung – einfacher, schneller und kostengünstiger Austausch



Schleifteller aus Schaumstoff : ermöglicht extrem glatte Oberflächen

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
DAP225/060	Schleifmittel Ø 225 selbstklebend für Gips Körnung 60
DAP225/080	Schleifmittel Ø 225 selbsthaftend für Gips Körnung 80
DAP225/100	Schleifmittel Ø 225 selbsthaftend für Gips Körnung 100
DAP225/120	Schleifmittel Ø 225 selbsthaftend für Gips Körnung 120
DAP225/150	Schleifmittel Ø 225 selbstklebend für Gips Körnung 150
DAP225/180	Schleifmittel Ø 225 selbsthaftend für Gips Körnung 180
DAP225/220	Schleifmittel Ø 225 selbsthaftend für Gips Körnung 220
CB-37631001	Schleifteller support 6 trous
CB-37632	Perforierte Schaumstoffauflage
CB-3765A000	Transportwagen 4 Lenkrollen
CB-3765B000	Verlängerung 300 mm für Wagen
CB-37659	Zusatzgriff Schleifer
CB-3722B	Staubauffangbürste
CB-3722C	Dichtung
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M



DAP225/060



DAP225/080



DAP225/100



DAP225/120




DAP225/150



DAP225/180



DAP225/220



CB-37631001



CB-37632



CB-3765A000



CB-3765B000



CB-37659



CB-3722B



CB-3722C



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M