

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGSMASCHINEN



VERWENDUNG

Glätten, Beseitigung von Unregelmäßigkeiten. Ermöglicht das Schleifen von Materialien wie Expandiertes Polystyrol und mineralische Isolierungsplatten

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit:
1 Schleifmaschine
1 Schleifteller Körnung 24

BERUFE

Fassadenbauer

WERKZEUGE

Denken Sie an den Spezial-Schleifteller mit Körnung 24, der speziell für die EWS400 entwickelt wurde (optional erhältlich)



Schleifer EWS400

Die Spezialschleifmaschine für W.D.V.S. (Wärmedämmung von außen)

RÉFÉRENCE	EWS400
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 800
Durchmesser	370 mm
Drehgeschwindigkeit	85 U/min
Nettogewicht	3,9 kg
Abmessungen (L x B x H)	450 x 400 x 330 mm



MADE IN EUROPE



Ø 370 mm





- Große Schleiftellerdimension für präzises Arbeiten
- Abnehmbarer Absaughaube für Schleifen direkt an Wänden, Sockelleisten und Türen
- Automatischer Geschwindigkeitswahlschalter
- Sanftanlauf
- Vertikale Motorkonzeption, die den Schleifteller von der Wärme isoliert und das Schleifen von Materialien wie Expandiertes Polystyrol, Isolierplatten usw. ermöglicht



50% Zeitersparnis



Direkter Anschluss an den Staubsauger für eine bessere Staubabsaugung



Ergonomisches Design mit Bügelgriff



Große Öffnungen für das Entfernen von Polystyrolkügelchen und anderen groben Stäuben

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
CB-37671	Trennscheibe de ponçage auto agrippant grain 24 (lot de 3)
CB-3765C	Wandhalterung B x H max 1600 x 2900 mm
CB-37433	Ausgleicher 5-9kg
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



CB-37671



CB-3765C



CB-37433



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502