

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGSMASCHINEN



VERWENDUNG

Schleifen von Wänden und Decken, Wärmedämmplatte. Entfernung von Rückständen (Tapete und andere bei Maler- und Renovierungsarbeiten)

LIEFERUMFANG

Kartonbox mit :
1 Langhalsschleifer
6 Selbsthaftende Schleifscheiben
1 Absaugschlauch l. 1200 bis 1600 mm
Werkzeug

BERUFE

Maler, Trockenbauer, Verputzer

WERKZEUGE

Für eine optimale Effizienz empfehlen wir das Schleifmittel Trennscheibe DAP225 Korn 40 bis 220 oder DPM225 Korn 80 bis 240



Langhalsschleifer GF225.1

Für Ihre Arbeiten an Wänden und Decken

RÉFÉRENCE	GF225.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 710
Durchmesser	225 mm
Drehzahl	800 - 1800 U/min
Nettogewicht	4,2 kg
Abmessungen (L x B x H)	1780 x 250 x 240 mm



Ø 225 mm





- Arbeiten erleichtert durch das geringe Gewicht des Schleifkopfs
- Motor hinten, staubgeschützt
- Direktkupplung der Schleifmaschine an den Staubsauger für staubfreies Arbeiten
- Klapp- und abnehmbarer Griff zur einfachen Aufbewahrung



LED-Leiste zur Beleuchtung der Arbeitsfläche



2 Griffe für guten Halt



Geschwindigkeitsregler zur Anpassung an die zu schleifende Oberfläche



Automatischer Verriegelungsschalter, Sicherheit + verhindert kontinuierliches Drücken

EN OPTION

REFERENCE	BESCHREIBUNG
ASP-E16	Nass- und Trockensauger 1600 W
ASP-E35L	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse L
ASP-E35M	Nass- und Trockensauger 1200 W ; Klasse M
SP0502	Einphasige Verlängerung; 10 m; L + N + T 16A; 1,5 mm ²



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502