

ACCESSOIRES


UTILISATION

Carottage jusqu'à 202 mm

LIVRAISON

 Boîte cartonnée comprenant :
1 support de carotteuse

METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Cheministe, Génie civil, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire, Paysagiste

Bâti BST182VS

RÉFÉRENCE	BST182VS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Embase	mixte
Connexion machine	collier de serrage Ø 60 mm (avec adaptateur)
Diamètre	202 mm
Inclinaison maximale	45°
Longueur colonne	995 mm
A utiliser avec	ETN162/3 - PLD182 - EBM182/3
Poids net	14 kg
Dimensions (L x l x h)	330 x 250 x 1050 mm





- Colonne en aluminium : forte résistance à la torsion, légère
- Graduation facilitant la lecture de la coupe
- Poignée pour faciliter le transport
- Niveau à bulle



Connexion rapide du moteur ; manivelle réversible sans outils



Embase mixte, à cheviller / dépression ; aiguille de centrage

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
ETN162/3	Carotteuse portative à sec et à eau Ø 162 mm pour béton
PLD182.1	Carotteuse portative à eau - sec Ø 182 mm - béton armé
EBM182/3	Moteur de carotteuse Ø 202 mm pour béton armé



ETN162/3



PLD182.1



EBM182/3