

ACCESSOIRES



UTILISATION

Carottage jusqu'à 402 mm

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 support de carotteuse

METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Cheministe, Génie civil, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire, Paysagiste


Bâti CBT351+

RÉFÉRENCE	CBT351+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Embase	A cheviller
Connexion machine	Raccord universel
Diamètre	402 mm
Inclinaison maximale	45 °
Longueur colonne	610 mm
A utiliser avec	CB-E34+
Poids net	18,5 kg
Dimensions (L x l x h)	38 x 25 x 109 mm





- Colonne aluminium, forte résistance à la torsion, légère, inclinable
- Cheville de fixation, robuste, ajustement exact
- Graduation sur la colonne pour faciliter la lecture de coupe
- Poignées et roues pour faciliter le transport
- Guides/roulements robustes, fonctionnement sans à-coup
- Niveau à bulle intégré
- Manivelle réversible sans outils



Connexion rapide : peut être utilisé avec différents moteurs grâce au raccord universel



Inclinable à 45°

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CBT181/60+	Bâti de carottage Ø 202 mm ; inclinable 45°
CBT501	Bâti de carottage Ø 502 mm ; inclinable 45°



CBT181/60+



CBT501