

## ACCESSOIRES



### UTILISATION

Carottage jusqu'à 250 mm

### LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :  
1 support de carotteuse

### METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Cheministe, Génie civil, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire, Paysagiste

## Bâti KBS250

RÉFÉRENCE	KBS250
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Embase	à cheviller
Connexion machine	collier de serrage Ø 53 - Ø 60 mm
Diamètre	250 mm
Longueur colonne	850 mm
A utiliser avec	EHD200S - EHD1801 - END1550P - ESD1801
Poids net	7,8 kg
Dimensions (L x l x h)	39 x 16 x 91 mm





- Colonne en aluminium : forte résistance à la torsion, légère
- Graduation facilitant la lecture de la coupe
- Poignée pour faciliter le transport



Collier de serrage ; manivelle réversible sans outils



Chevilles de fixation, robuste, ajustement exact

### EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
EHD2000S	Carotteuse portative à sec Ø 132 mm pour brique
EHD1801	Carotteuse portative à sec Ø 250 mm pour brique
END1550P	Carotteuse portative à eau Ø 68 mm pour carrelage
ESD1801	Carotteuse portative à percussion Ø 90 mm - béton armé



EHD2000S



EHD1801



END1550P



ESD1801