

ACCESSOIRES



UTILISATION

Perçages de plafond, sol et mur jusqu'au Ø 182 mm

LIVRAISON

Palette comprenant :
1 support de carotteuse

METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Cheministe, Génie civil, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire

Bâti USD182

Perçages de plafond, sol et mur jusqu'au Ø 182 mm

RÉFÉRENCE	USD182
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Connexion machine	Ø du collier de serrage : 60 mm
Hauteur de travail	3018 mm
Diamètre	182 mm
Inclinaison maximale	180 °
Colonne	3018 mm
A utiliser avec	EHD1500 - EHD2000S - EHD1801 - ETN162/3 - ESD162 - CB-S22F - CB-S30F
Poids net	39,9 kg
Dimensions (L x l x h)	410 x 340 x 3187 mm


Carottage possible dans
le sol, le mur et le plafond




Rapide et sans chevilles, pas de dommages
au mur ou sol, comparé à un bâti traditionnel



- S'adapte sur toutes nos carotteuses avec un collier de serrage Ø 60 mm max
- Peut être fixé entre le sol et le plafond au moyen d'un système de support télescopique
- En cas de plafond instable, l'USD182 peut également être chevillé
- Réglage flexible et progressif de la hauteur de perçage par manivelle
- Longueur bras pivotant : 1160 mm



perçage jusqu'à 1,5 m ; bras pivotant réglable jusqu'à 180°



perçage à partir de 1,5 m ; bras pivotant réglable jusqu'à 180°

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
ETN162/3	Carotteuse portative à sec et à eau Ø 162 mm pour béton
ESD1801	Carotteuse portative à percussion Ø 90 mm - béton armé
ESD162	Carotteuse portative à percussion Ø 202 mm béton armé
CB-S22F	Carotteuse portative à percussion Ø 202 mm béton armé
CB-S30F	Carotteuse portative à percussion Ø 252 mm béton armé
CB-35820	Bague de réduction pour bâti Ø 60 à Ø 53 mm
CB-35821	Bague de réduction pour bâti Ø 60 à Ø 43 mm



ETN162/3



ESD1801



ESD162



CB-S22F



CB-S30F



CB-35820



CB-35821