

COURONNES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

SD4AR

Haute performance



DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 62 mm
- Perforations sur le haut du tube : meilleure évacuation des poussières
- Spécialement conçue pour les perceurs

MATÉRIAUX










Béton cellulaire, Brique, Parpaing






Segments diamantés lisses en pointe hauteur 10 mm



Segments soudés laser

Référence	Ø	Raccord	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
SD4072NM16AR	72	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4077NM16AR	77	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4082NM16AR	82	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4087NM16AR	87	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4092NM16AR	92	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4102NM16AR	102	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4107NM16AR	107	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4112NM16AR	112	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4117NM16AR	117	M16	4	24 x 4 x 10		A sec

COURONNES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

Référence	Ø	Raccord	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
SD4122NM16AR	122	M16	4	24 x 4 x 10		A sec
SD4127NM16AR	127	M16	5	24 x 4 x 10		A sec
SD4132NM16AR	132	M16	5	24 x 4 x 10		A sec

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande