

COURONNES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

SD6

La couronne à sec pour carotreuse à percussion



DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 300 mm
- Perçage à sec, même dans les matériaux béton

MATÉRIAUX

Béton, Béton armé, Béton cellulaire, Brique, Parpaing

LE MOT DE L'EXPERT







Les couronnes SD6 sont spécialement adaptées à la carotreuse portative à percussion ESD1801 (jusqu'au Ø 82 mm)











Segments diamantés crénelés hauteur 10 mm



Segments soudés laser

Référence	Ø	Raccord	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
SD6042N1/4	42	1"1/4	3	16 x 3,4 x 10		A sec
SD6052N1/4	52	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6056N1/4	56	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6062N1/4	62	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6067N1/4	67	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6072N1/4	72	1"1/4	5	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6082N1/4	82	1"1/4	6	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6102N1/4	102	1"1/4	7	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6112N1/4	112	1"1/4	7	20 x 3,4 x 10		A sec

COURONNES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

Référence	Ø	Raccord	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
SD6122N1/4	122	1"1/4	8	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6127N1/4	127	1"1/4	8	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6132N1/4	132	1"1/4	8	20 x 3,4 x 10		A sec
SD6142N1/4	142	1"1/4	8	20 x 4 x 10		A sec
SD6152N1/4	152	1"1/4	8	20 x 4 x 10		A sec
SD6162N1/4	162	1"1/4	9	20 x 4 x 10		A sec
SD6182N1/4	182	1"1/4	9	20 x 4 x 10		A sec
SD6202N1/4	202	1"1/4	10	20 x 4 x 10		A sec