

## DISQUES ASPHALTE, ENROBÉ

**AS60**

Bon rendement


**DESCRIPTION ET AVANTAGES**










- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 kW
- Encoches «goutte d'eau» sur les petits Ø (jusqu'à 230 mm)
- Encoches «U» sur les grands Ø (à partir de 300 mm)
- Segments inclinés de protection contre le laminage sous segment

**MATÉRIAUX**


Asphalte, Enrobé, Matériaux abrasifs

EN 12236



Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
AS60115/22	115	22,23	9	31 x 2,2 x 10		A sec
AS60125/22	125	22,23	10	31 x 2,2 x 10		A sec
AS60230/22	230	22,23	16	38 x 2,4 x 10		A sec
AS60300/20	300	20	18	40 x 2,8 x 10		A sec A eau
AS60300/25	300	25,4	18	40 x 2,8 x 10		A sec A eau
AS60350/20	350	20	21	40 x 3,2 x 10		A sec A eau
AS60350/25	350	25,4	21	40 x 3,2 x 10		A sec A eau
AS60400/20	400	20	24	40 x 3,6 x 10		A sec A eau
AS60400/25	400	25,4	24	40 x 3,6 x 10		A sec A eau

## DISQUES ASPHALTE, ENROBÉ

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
AS60450/25	450	25,4	28	40 x 3,6 x 10		A eau