

DISQUES ASPHALTE, ENROBÉ

AS70

Coupes de moyennes à longues distances



EN 13236












DESCRIPTION ET AVANTAGES



- Conçu pour les machines allant jusqu'à 9,5 kW
- Tôle renforcée
- Haut rendement
- Segments inclinés de protection contre le laminage sous segment

MATÉRIAUX

Asphalte, Enrobé, Matériaux abrasifs

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
AS70300/20	300	20	18	40 x 2,8 x 10		A sec A eau
AS70300/22	300	22,23	18	40 x 2,8 x 10		A sec A eau
AS70300/25	300	25,4	18	40 x 2,8 x 10		A sec A eau
AS70350/20	350	20	21	40 x 3,2 x 10		A sec A eau
AS70350/22	350	22,23	21	40 x 3,2 x 10		A sec A eau
AS70350/25	350	25,4	21	40 x 3,2 x 10		A sec A eau
AS70400/20	400	20	24	40 x 3,6 x 10		A sec A eau
AS70400/25	400	25,4	24	40 x 3,6 x 10		A sec A eau
AS70450/25	450	25,4	28	40 x 3,6 x 10		A eau

DISQUES ASPHALTE, ENROBÉ

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
AS70500/25	500	25,4	30	40 x 3,6 x 10		A eau
AS70600/25	600	25,4	36	40 x 4,2 x 10		A eau