

DISQUES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIEAUX

DSLMAXX-B

Le DSLMAXX spécial béton



EN 13236












DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Conception des segments avec des croisillons :
 - meilleur passage dans les matériaux
 - réduction des frottements latéraux
- Perforation dans la tôle : meilleur refroidissement
- Grande vitesse de coupe
- Longévité accrue

MATÉRIEAUX

Béton, Béton armé, Pierre de bordure

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
DSLMAXX-B115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		A sec
DSLMAXX-B125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		A sec
DSLMAXX-B230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		A sec
DSLMAXX-B300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-B300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-B350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-B350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-B400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-B450/25	450	25,4	32	40 x 3,6 x 12		A eau