

DISQUES GRANIT, PIERRE NATURELLE

DSLMAXX-G

Le DSLMAXX spécial granit



EN 13236



DESCRIPTION ET AVANTAGES


- Conception des segments avec des croisillons
- meilleur passage dans les matériaux
- réduction des frottements latéraux
- Grande vitesse de coupe
- Longévité accrue

MATÉRIAUX

Granit, Pierre dure, Pierre naturelle

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
DSLMAXX-G115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		A sec
DSLMAXX-G125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		A sec
DSLMAXX-G230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		A sec
DSLMAXX-G300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-G300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-G350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-G350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-G400/20	400	20	28	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
DSLMAXX-G400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		A sec A eau

DISQUES GRANIT, PIERRE NATURELLE

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
DSLMAXX-G450/25	450	25,4	32	40 x 3,4 x 12		A eau