

DISQUES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

FX Le disque spécial découpeuse



DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Segments «duos» alternés pleins et crénelés d'une hauteur de 12 mm pour une meilleure flexibilité et une grande vitesse de coupe
- Tôle renforcée avec perforations de ventilation
- Excellentes performances

MATÉRIAUX

Béton, Béton armé, Grès, Universel maçonnerie

EN 13236



Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
FX115/22	115	22,23	9	32 x 2 x 12		A sec
FX125/22	125	22,23	10	32 x 2,2 x 12		A sec
FX230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		A sec
FX300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
FX300/22	300	22,23	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
FX300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		A sec A eau
FX350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
FX350/22	350	22,23	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau
FX350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		A sec A eau