

MACHINES CAROTTAGE



UTILISATION

Carottage à eau dans les bétons armés, pierres naturelles et asphaltes

LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
1 moteur CB-E34+

METIERS

Génie civil

OUTILS

Nous préconisons l'utilisation des couronnes S3, S4, S5, GR ou AS

Moteur de caroteuse CB-E34+

Pour des carottages jusqu'au Ø 402 mm

RÉFÉRENCE	CB-E34+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 3300 W
Diamètre de carottage maxi à eau	402 mm
Raccord	1"1/4
Vitesse de rotation	350 - 700 - 1 100 tr/min
A utiliser avec	CBT351+ / CBT501
Poids net	13.5 kg
Dimensions (L x l x h)	606 x 139 x 191 mm






- 3 vitesses de rotation
- Protection du moteur : démarrage progressif et protection contre les surcharges
- LED de témoin de surcharge et surchauffe, et pour le remplacement des balais de charbon
- Indicateur de niveau d'huile
- Equipé d'un embrayage mécanique à friction pour plus de sécurité
- Balais de charbon externes (changement facile, sans démonter le moteur)
- Raccordement direct et rapide à l'arrivée d'eau
- Peut s'utiliser sur le bâti CBT351+ et CBT501



Affichage en temps réel de l'ampérage, puissance de sortie, tension et température

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CBT351+	Bâti de carottage Ø 402 mm ; inclinable 45°
CBT501	Bâti de carottage Ø 502 mm ; inclinable 45°



CBT351+



CBT501