

## MACHINES CAROTTAGE



### UTILISATION

Carottage à eau des bétons armés, pierres naturelles et asphaltes

### LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :  
1 moteur de carotteuse  
1 clé SW 32 + 41

### METIERS

Chauffagiste, Électricien, Génie civil, Installateur sanitaire

### OUTILS

Nos couronnes HELIX®, S4, S5, GR ou AS

## Moteur de carotteuse EBM182/3

RÉFÉRENCE	EBM182/3
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur	Electrique 230 V - 2300 W
Diamètre de carottage maxi à eau	202 mm
Raccord	1"1/4, 1/2"
Vitesse de rotation	480 - 1 080 - 2 350 tr/min
Connexion machine	Système de montage rapide
A utiliser avec	Bâti BST182VS
Poids net	6,7 kg
Dimensions (L x l x h)	550 x 130 x 120 mm



3 vitesses



202 mm



MADE IN EUROPE





- Connexion rapide moteur/bâti
- Charbons rupteurs, protection du moteur
- Indicateur précoce de changement des balais en carbone
- Démarrage progressif, protection électronique et thermique de surcharge, coupe-circuit, vitesse constante
- Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil
- Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile
- Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail

**EN OPTION**

REFERENCE	DESCRIPTIF
BST182VS	Bâti de carottage Ø 202 mm ; inclinable 45°



BST182VS