

MACHINES CAROTTAGE



UTILISATION

Carottage à eau des béton armés, pierres naturelles et asphaltes

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 moteur de carotteuse
1 clé SW 32 + 41

METIERS

Chauffagiste, Électricien, Génie civil, Installateur sanitaire

OUTILS

Nos couronnes HELIX®, S3, S4, S5, GR ou AS

Moteur de carotteuse EBM250/2RP

RÉFÉRENCE	EBM250/2RP
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 2500 W
Diamètre de carottage maxi à eau	250 mm
Raccord	1"1/4
Vitesse de rotation	360 - 850 tr/min
Connexion machine	Support universel
A utiliser avec	Bâti BST250
Poids net	10,5 kg
Dimensions (L x l x h)	530 x 170 x 165 mm



2 vitesses



MADE IN EUROPE





- Connexion rapide moteur/bâti
- Charbons rupteurs, protection du moteur
- Démarrage progressif, protection électronique et thermique de surcharge, coupe-circuit, vitesse constante
- Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil
- Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile
- Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail

EN OPTION**REFERENCE****DESCRIPTIF**

BST250	Bâti de carottage Ø 250 mm ; inclinable 45°
--------	---



BST250