

MACHINES CAROTTAGE


UTILISATION

L'outil universel du domaine de l'installation destiné aux carottages des briques silico-calcaires, brique, tuile et autres matériaux abrasifs

LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
1 carotteuse

METIERS

Chauffagiste, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire

OUTILS

Couronne SD5 ou SD4

Carotteuse portative à sec EHD2000S

Pour des carottages jusqu'au Ø 132 mm



RÉFÉRENCE	EHD2000S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 1700 W
Diamètre de carottage maxi à sec	132 mm
Diamètre du collier de serrage	53 mm
Raccord	M18
Vitesse de rotation	1 000 - 2 000 tr/min
Poids net	5,5 kg
Dimensions (L x l x h)	481 x 121,5 x 314,5 mm



2 vitesses



132 mm



MADE IN EUROPE





- Démarrage progressif
- Protection thermique et électronique de surcharge
- Débrayage mécanique de sécurité
- Moteur 2 vitesses très puissant
- Poignée supplémentaire réglable au niveau du collier de serrage

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-35612	Foret de centrage
CB-35512	Adaptateur M16 - M18
CB-35514	Raccord SDS M16 - M18 incl. tige SDS
CB-35876	Support d'aspiration universel Ø 162 mm maxi
CB-3586P	Support d'aspiration universel Ø 252 mm maxi
CB-35242	Dispositif d'aspiration de type H M16 - M18
CB-35230	Dispositif d'aspiration 1"1/4 - M18
CB-35450	Bague de dévissage en bronze 1"1/4
BDR1/4	Bague de dévissage rapide 1"1/4
CB-36395	Foret de centrage longueur 200 mm
CB-36391	Foret de centrage longueur 450 mm
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
RL100	Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²
CB-35910	Pierre à affûter 210 x 140 x 50 mm

