

MACHINES CAROTTAGE



UTILISATION

Pour les applications les + exigeantes dans les béton armé, pierre naturelle et asphalte

LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
1 carotteuse portable
1 clé SW 32 + 41

METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Génie civil, Installateur sanitaire, Paysagiste

OUTILS

Nos couronnes S4 et S5



Carotteuse portable à eau PLD182.1

Compacte, pour des carottages jusqu'au Ø 182 mm

| RÉFÉRENCE | PLD182.1 |
|------------------------------------|----------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
| Moteur | Electrique 230 V - 2300 W |
| Diamètre de carottage maxi à sec | 202 mm |
| Diamètre de carottage maxi à eau | 182 mm |
| Diamètre du collier de serrage | 60 mm |
| Raccord | 1"1/4, 1/2" |
| Vitesse de rotation | 520 - 1 200 - 2 500 tr/min |
| Poids net | 7,5 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 432 x 307 x 105 mm |



LE MOT DE L'EXPERT

N'oubliez pas le collier de serrage (réf. CB-35829000) indispensable pour fixer la carotteuse PLD182 sur le bâti BST182VS




- CONCEPTION COURTE : Idéale pour les travaux dans des espaces étroits
- Démarrage progressif
- Protection thermique et électronique de surcharge
- Moteur puissant 2 300 W, longue durée de vie, charge permanente
- 3 vitesses, embrayage à bain d'huile - Pompe à huile spéciale = lubrification optimale dans toutes les positions d'utilisation
- Rapport vitesse/couple optimisé réglable pour tous les diamètres
- Débrayage mécanique de sécurité
- Poignée ergonomique munie d'un grand bouton pour un bon contrôle et un travail sans effort
- Niveau à bulle intégré

EN OPTION


| REFERENCE | DESCRIPTIF |
|-------------|---|
| CB-35450 | Bague de dévissage en bronze 1"1/4 |
| BDR1/4 | Bague de dévissage rapide 1"1/4 |
| CB-35876 | Support d'aspiration universel Ø 162 mm maxi |
| CB-3586P | Support d'aspiration universel Ø 252 mm maxi |
| CB-35231 | Raccord pour aspiration 1"1/4I - 1"1/4A (carottage à sec) |
| ASP-E16 | Aspirateur pour eau et poussières 1600 W |
| ASP-E35L | Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L |
| ASP-E35M | Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M |
| CB-35810 | Pulvérisateur acier 10 l. |
| CB-35811 | Pulvérisateur PVC 10 l. |
| CB-35813 | Pulvérisateur électrique 35 l. |
| CB-35814 | Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie |
| CB-35815 | Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries |
| BST182VS | Bâti de carottage Ø 202 mm ; inclinable 45° |
| CB-35829000 | Collier de serrage Ø 60 mm |
| RL100 | Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ² |
| CB-35910 | Pierre à affûter 210 x 140 x 50 mm |
| CB-35913000 | Plaque d'affûtage 320 x 320 x 55 mm |



CB-35450



BDR1/4



CB-35876



CB-3586P



CB-35231



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



CB-35810



CB-35811



CB-35813



CB-35814



CB-35815



BST182VS



CB-35829000



RL100



CB-35910



CB-35913000