

MACHINES CAROTTAGE



UTILISATION

Carottage à eau des bétons armés, pierres naturelles et asphaltes

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 moteur de carotteuse
1 clé SW 32 + 41

METIERS

Génie civil

OUTILS

Nos couronnes HELIX®, S3, S4, S5, GR ou AS

Moteur de carotteuse PLD450.2

RÉFÉRENCE	PLD450.2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 3300 W
Diamètre de carottage maxi à eau	450 mm
Raccord	1"1/4
Vitesse de rotation	230 - 525 - 1 025 tr/min
Connexion machine	Support universel
A utiliser avec	Bâti PLB450
Dimensions (L x l x h)	545 x 160 x 180 mm



3 vitesses



450 mm



MADE IN EUROPE





- Connexion rapide moteur/bâti
- Débrayage mécanique de sécurité : protection de l'opérateur en cas de blocage de l'outil
- Joint d'étanchéité remplaçable de l'extérieur, entretien facile
- Boîte de vitesse à bain d'huile avec pompe à huile : lubrification permanente dans toutes les positions de travail
- Optimisation de la vitesse et du couple - désormais mieux adaptés aux diamètres de perçage correspondants
- Raccordement à eau flexible



Sélecteur de vitesses



Raccordement à eau flexible

EN OPTION**REFERENCE****DESCRIPTIF**

PLB450	Bâti de carottage Ø 450 mm ; inclinable 45°
--------	---



PLB450