

## MACHINES MALAXEURS


**UTILISATION**

Mélange de matériaux de viscosité faible à moyenne, jusqu'à 40 kg : peinture, colle, colle de carrelage, mortier

**LIVRAISON**

Boîte cartonnée comprenant :  
1 malaxeur  
1 pale M31224

**METIERS**

Carreleur, Peintre, Plâtrier

## Malaxeur EHR15.2SB

Le malaxeur très maniable

RÉFÉRENCE	EHR15.2SB
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur	Electrique 230 V - 1050 W
Diamètre	120 mm
Raccord	M14
Capacité	40 kg
Vitesse de rotation	0 - 450 tr/min
Poids net	3,1 kg
Dimensions (L x l x h)	400 x 135 x 290 mm



40 kg



1 vitesse



120 mm



MADE IN EUROPE



- Interrupteur électronique : réglage de la vitesse de rotation en continu pour limiter les projections au démarrage
- Gain de place, facile à ranger et à transporter



Poignée antidérapante et anti-vibration




Raccord direct M14 : transmission optimale



Interrupteur électronique

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
M31224	Pale de malaxage Ø 120 mm ; type W ; capacité 20 kg
CB-32145	Clicmix connection rapide pour pale
CB-32230	Rallonge malaxeur L. 150 mm ; raccord M14
CB-32210	Rallonge malaxeur L. 250 mm ; raccord M14



M31224



CB-32145



CB-32230



CB-32210