

MACHINES MALAXEURS



UTILISATION

Mélange de matériaux très visqueux jusqu'à 80 kg : mortier et enduit prêt à l'emploi, ciment, chaux, béton, résine d'époxy chargée en quartz, chape, matériaux d'étanchéité, plâtre, granulés.

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 malaxeur
1 pale M31327

METIERS

Carreleur, Plaquistes, Plâtrier

Malaxeur EHR23/2.5S

Le malaxeur puissant

RÉFÉRENCE	EHR23/2.5S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 1800 W
Diamètre	180 mm
Raccord	M14
Capacité	80 kg
Vitesse de rotation	0 - 250 - 580 tr/min
Poids net	6,9 kg
Dimensions (L x l x h)	650 x 235 x 400 mm



-  80 kg
-  2 vitesses
-  180 mm
-  MADE IN EUROPE



- Interrupteur électronique - réglage de la vitesse de rotation en continu, pour limiter les projections au démarrage
- Câble de chantier PUR protégé par le cadre de la machine



Transmission à 2 vitesses - vitesse de rotation adaptée à chaque utilisation



Capot de protection à labyrinthe



Raccord direct M14



Cadre large et ergonomique, centre de gravité surélevé



Éléments d'amortissement et de protection en caoutchouc spécial

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
M31327	Pale de malaxage Ø 160 mm ; type M ; capacité 80 kg
CB-32145	Clicmix connection rapide pour pale
CB-32230	Rallonge malaxeur L. 150 mm ; raccord M14
CB-32210	Rallonge malaxeur L. 250 mm ; raccord M14



M31327



CB-32145



CB-32230



CB-32210