

MACHINES MALAXEURS


UTILISATION

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépi, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
 1 malaxeur
 1 pale Ø 140 mm
 1 outillage

METIERS

Carreleur, Façadier, Maçon, Paveur, Paysagiste, Peintre, Plaquiste

Malaxeur ME421CT

Puissant et rapide

RÉFÉRENCE	ME421CT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 1900 W
Diamètre	140 mm
Raccord	M14
Capacité	80 - 100 l.
Vitesse de rotation	150 - 300 / 300 - 650 tr/min
Poids net	5 kg
Dimensions (L x l x h)	645 x 410 x 240 mm



-  80 - 100 l.
-  2 vitesses
-  140mm





- Démarrage progressif
- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique



LE MOT DE L'EXPERT

Veillez à bien adapter la pale au matériau à malaxer (produit visqueux ou non)



Interrupteur de sécurité équipé d'un bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel



Variateur électrique pour adapter la vitesse



2 vitesses de rotation



Malaxeur livré dans un emballage carton

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
M31326	Pale de malaxage Ø 140 mm ; type M ; capacité 50 kg
CB-32145	Clicmix connection rapide pour pale
CB-32230	Rallonge malaxeur L. 150 mm ; raccord M14
CB-32210	Rallonge malaxeur L. 250 mm ; raccord M14



M31326



CB-32145



CB-32230



CB-32210