

MACHINES SCIAGE


UTILISATION

Machine idéale pour les découpes de carrelage et faïence

LIVRAISON

Palette comprenant :
 1 scie sur table
 1 kit roues
 1 laser de guidage
 1 rallonge électrique
 1 outillage

METIERS

Carreleur

OUTILS

Pour toutes vos découpes céramique, faïence et carrelage, utilisez le disque CR70



Scies sur table CLASS

Hautes performances pour des professionnels exigeants

RÉFÉRENCE	CLASS1100S	CLASS900S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Moteur	Electrique 230 V - 1000 W	Electrique 230 V - 1000 W
Diamètre	200 mm	200 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm
Profondeur max de coupe droite	40 mm	40 mm
Profondeur max de coupe à 45°	40 mm	40 mm
Taille maxi du matériau coupe droite	1100 mm	900 mm
Taille maxi du matériau coupe diagonale	775 mm	636 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min	2800 tr/min
Poids net	48 kg	41.10 kg
Dimensions (L x l x h)	1505 x 675 x 1200 mm	1300 x 720 x 940 mm

Systèmes brevetés


MADE IN ITALY



200 mm

40 mm





- Châssis en aluminium ultra robuste
- Protection électrique et thermique
- 2 roues amovibles pour faciliter les transports



LE MOT DE L'EXPERT

Pour prolonger la durée de vie de votre scie sur table, pensez à nettoyer la pompe à eau après chaque utilisation : plongez la pompe dans l'eau claire et faites tourner quelques minutes à vide.



Laser de guidage




Tête de coupe inclinable à 45°



Profondeur de coupe réglable



Rail de guidage équipé d'une voie en acier inox interchangeable



Tête de coupe montée sur 8 roulements : précision de coupe absolue

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
10010804	Poignée de transport
10010799	Système de maintien du carreau 900 mm (CLASS900S)
10010801	Système de maintien du carreau 1100 mm (CLASS1100S)
SP90167/15	Glissière pour support latéral
SP90167/85U	Support latéral 85 universel
10010794	Extension latérale 600 x 500 mm
RL150	Rallonge mono 5 m ; L + N + T 16A ; fiche std/prise indus
RL151	Rallonge mono 5 m ; L + N + T 16A ; fiche indus/prise indus



10010804



10010799



10010801



SP90167/15



SP90167/85U



10010794



RL150



RL151