

MACHINES SCIAGE



UTILISATION

Machine adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 découpeuse thermique
1 raccord à eau
1 outillage

METIERS

Assainissement, Maçon, Paveur, Paysagiste, Travaux Publics

OUTILS

Nous vous conseillons l'utilisation d'un disque DSL-MAXX. La puissance et le couple de la machine sont parfaitement adaptés à l'outil.



Découpeuse thermique EC741S


Puissante et équilibrée

RÉFÉRENCE	EC741S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Thermique 73.5 cm ³ - 3200 W
Diamètre	350 mm
Alésage	20 mm
Profondeur	125 mm
Vitesse de rotation	3820 tr/min
Poids net	10.7 kg
Dimensions (L x l x h)	620 x 240 x 410 mm





- Découpeuse très résistante
- Carter et tête de coupe réversibles pour une utilisation « ras de mur »
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières, ne nécessite que très peu d'entretien
- Moteur professionnel 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste, cylindrée 73,5 cm³



Kit d'arrosage



Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée



Lanceur étanche, empêche les ressorts et la corde de lanceur de casser



Tendeur de courroie facilement accessible



Bouton d'arrêt moteur, redémarrage rapide et facile du moteur



Valve de décompression

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-35810	Pulvérisateur acier 10 l.
CB-35811	Pulvérisateur PVC 10 l.
CB-35813	Pulvérisateur électrique 35 l.
CB-35814	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie
CB-35815	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries
ECP021052670	Filtre à air
ECA051003420	Lanceur complet pour découpeuse EC7415
ECCWT7410	Chariot pour découpeuse



CB-35810



CB-35811




CB-35813



CB-35814



CB-35815



ECP021052670



ECA051003420



ECCWT7410