

MACHINES SCIAGE



UTILISATION

Coupe sans poussière de béton, pierre naturelle, tuile etc. Machine idéale pour réaliser des percées lors des travaux de maçonnerie et pour les joints de dilatation

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 unité de tronçonnage à sec
1 clé de montage/démontage

METIERS

Couvreur, Métier du BTP, Paysagiste

OUTILS

Nous vous conseillons d'utiliser un disque BS72



Unité de tronçonnage ETR230.1

Flexible pour un sciage sans poussière

RÉFÉRENCE

ETR230.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Electrique 230 V - 2600 W
Diamètre	230 mm
Alésage	22,23 mm
Profondeur	65 mm
Vitesse de rotation	6500 tr/min
Poids net	7,6 kg
Dimensions (L x l x h)	613 x 194 x 259 mm





- Machine puissante et légère
- Concept d'entraînement innovant : la machine s'enfonce dans le matériau, permet un guidage simple et sûr



Réglage de la profondeur de coupe par paliers, sans outil



Capot d'aspiration robuste ; Raccordement direct à l'aspirateur



Guidage facile grâce au roulement à rouleaux



Système de blocage pour changer l'outil aisément

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
SP0502	Rallonge monophasée ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²



ASP-E16



ASP-E35L



SP0502