

MACHINES SCIAGE


UTILISATION

Coupe de carreaux d'une épaisseur de 4 à 20 mm

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 coupe carreaux
1 molette de rechange

METIERS

Carreleur

Coupes carreaux SINTESI

LA référence en matière de coupe carreaux

| RÉFÉRENCE | SINTESI133 | SINTESI163 | SINTESI183 | SINTESI193 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | |
| Longueur de coupe maxi | 1330 mm | 1630 mm | 1830 mm | 930 mm |
| Taille maxi du carreau (diagonale) | 940 x 940 mm | 1152 x 1152 mm | 1290 x 1290 mm | 655 x 655 mm |
| Épaisseur du carreau | 4 - 20 mm |
| Poids net | 28 kg | 33 kg | 36 kg | 24 kg |
| Dimensions (L x l x h) | 1735 x 1093 x 290 mm | 2035 x 1093 x 290 mm | 2235 x 1093 x 290 mm | 1335 x 1093 x 290 mm |



MADE IN ITALY




4 - 20mm






- Châssis robuste en aluminium : rigidité et légèreté à la fois
- Guidage par roulements : coulissage fluide, la tête de découpe est parfaitement maintenue dans son axe
- Barre réglable en hauteur jusqu'à 20 mm en fonction de l'épaisseur des carreaux afin d'obtenir les meilleures performances possibles
- De plus, elle a une épaisseur de 15 mm pour une précision supérieure lors des longues coupes de carreaux
- Séparateur de coupe magnétique en aluminium, relevé lors de la coupe, il se positionne d'un simple mouvement de la poignée pour la séparation du carreau
- Equerre monobloc en aluminium, grande lisibilité des mesures, dispositif de verrouillage pour un réglage rapide de la coupe diagonale



LE MOT DE L'EXPERT

Utilisation optimale sur carreau lisse. Pour des coupes supérieures à 15 mm, il est préférable de faire des tests préalables. Si la finition ne vous satisfait pas, nous proposons un grand choix de scies sur table.



9 roulements à billes : mouvement extrêmement fluide et précis.



Compact, sur roulettes, très facile à transporter



Conception des supports latéraux : coupe de grands formats très stable



Réglage rapide de la coupe diagonale ; guide latéral pour les coupes en série

EN OPTION

| REFERENCE | DESCRIPTIF |
|-----------|---------------------------------------|
| 492 | Molette de rechange Ø 22 x 6 x 4.7 mm |



492