

MACHINES SCIAGE



UTILISATION

Découpe de tuyaux en tranchées étroites, bas de murs et travaux nécessitant une ouverture plus large du capot

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 découpeuse thermique

METIERS

Assainissement, Maçon, Paveur, Paysagiste, Travaux Publics

OUTILS


Boostez la performance de votre TS440 avec le DSLMAXX



Découpeuse thermique TS440

Haute performance dans les espaces restreints

RÉFÉRENCE	TS440
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Thermique 66,7 cm ³ - 3200 W
Diamètre	350 mm
Alésage	20 mm
Profondeur	125 mm
Poids net	11,1 kg
Dimensions (L x l x h)	675 x 330 x 640 mm





- Frein de disque STIHL QuickStop : arrêt du disque en une fraction de seconde en cas de rebond
- Commande électronique d'alimentation en eau avec réglage du débit par boutons +/-
- Préfiltration cyclonique : durée de vie du filtre jusqu'à 1 an, entretien facilité
- Moteur 2-temps à balayage stratifié puissant, économique et respectueux de l'environnement
- Tendeur de courroie semi-automatique et couple élevé grâce au système à double courroie



Ouverture plus large du capot pour les découpes en tranchées étroites et de bas de murs



EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
E-FLOW	Pompe à batterie pour pulvérisateur plastique
CB-35810	Pulvérisateur acier 10 l.
CB-35811	Pulvérisateur PVC 10 l.
CB-35813	Pulvérisateur électrique 35 l.
CB-35814	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie
CB-35815	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries



E-FLOW



CB-35810



CB-35811



CB-35813



CB-35814



CB-35815