

MACHINES TRAITEMENT DE SURFACE


UTILISATION

Ponçage de grandes surfaces : murs, plafonds, panneaux d'isolation thermique. Élimination des résidus (papier-peint et autre) lors de travaux de peinture/rénovation

LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
 1 ponceuse longue portée
 1 jeu de 3 disques de ponçage (grain 80, 100 et 120)
 1 brosse
 1 rallonge
 1 outillage
 1 sac de transport

METIERS

Peintre, Plaquiste, Plâtrier

OUTILS

Voir dans la partie "en option"

Ponceuse longue portée ELS225.1

Système VacuGlide pour un travail sans effort

RÉFÉRENCE	ELS225.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 590 W
Diamètre	225 mm
Raccord	M14(velcro)
Vitesse de rotation	1 050 - 1 600 tr/min
Poids net	4,9 kg
Dimensions (L x l x h)	1280 x 264 x 293 mm



MADE IN EUROPE


SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
LES POUSSIÈRES MINÉRALES PEUVENT CAUSER DES CANCERS

PROTECTION DU DOS
Construction ergonomique


Ø 225 mm



3,9 - 5,0 kg

avec une ponceuse traditionnelle



1,5 kg*

avec la ponceuse ELS225.1


Système VacuGlide

- La force d'aspiration réduit le poids ressenti de la machine. Plus de pression inutile, la ponceuse peut être guidée en toute simplicité
- 60% d'efforts en moins à fournir par rapport à une ponceuse traditionnelle
- Ponçage aisé des murs et plafonds
- Augmentation de l'efficacité dans le travail quotidien
- Prévention des troubles musculo-squelettiques (T.M.S.)

* Seulement 1,5 kg de poids ressenti. Uniquement si couplé à l'aspirateur ASP-E16



- Légère équilibrée et ergonomique, très maniable, nombreuses positions de travail
- Arbre de transmission flexible amovible
- Joint robuste = s'adapte parfaitement à l'angle d'inclinaison
- Articulation solides, montées sur ressorts
- Capot d'aspiration + disque de ponçage perforés = extraction efficace
- Joint d'étanchéité amovible
- Rallonge pour les murs & plafonds hauts jusqu'à 3 m = gain de temps, aucun outil supplémentaire n'est nécessaire (échelle, échafaudage)
- Démarrage progressif, protection électronique de surcharge




Système anti-vibratoire articulé monté sur ressorts = compense les irrégularités



Débit d'aspiration ajustable




Flexible de transmission changeable aisément - remplacement simple, rapide et économique




Plateau en mousse : permet d'obtenir des surfaces extrêmement lisses

EN OPTION


REFERENCE	DESCRIPTIF
DAP225/60	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 60
DAP225/80	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 80
DAP225/100	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 100
DAP225/120	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 120
DAP225/150	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 150
DAP225/180	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 180
DAP225/220	Disque abrasif Ø 225 auto-agrippant pour plâtre grain 220
CB-37631001	Plateau support 6 trous
CB-37632	Support en mousse perforée
CB-3765A000	Chariot de transport 4 roues pivotantes
CB-3765B000	Rallonge 300 mm pour chariot
CB-37659	Poignée supplémentaire ponceuse
CB-3722B	Brosse de récupération des poussières
CB-3722C	Joint d'étanchéité
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M




DAP225/60




DAP225/80




DAP225/100




DAP225/120




DAP225/150




DAP225/180



DAP225/220



CB-37631001



CB-37632



CB-3765A000



CB-3765B000



CB-37659



CB-3722B



CB-3722C



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M