

MACHINES TRAITEMENT DE SURFACE



UTILISATION

Ponçage de murs et plafonds, panneau d'isolation thermique. Elimination des résidus (papier peint et autre lors de travaux de peinture et rénovation)

LIVRAISON


Boîte cartonnée comprenant :
1 ponceuse longue portée
6 disques de ponçage auto-agrippant
1 tuyau d'aspiration l. 1200 à 1600 mm
outillage

METIERS

Peintre, Plaquiste, Plâtrier

OUTILS

Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons les disques abrasifs DAP225 grain 40 à 220 ou DPM225 grain 80 à 240



Ponceuse longue portée GF225.1

Ponçage facile des murs et plafonds

RÉFÉRENCE	GF225.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 710 W
Diamètre	225 mm
Vitesse de rotation	800 - 1800 tr/min
Poids net	4,2 kg
Dimensions (L x l x h)	1780 x 250 x 240 mm



Ø 225 mm





- Travail facilité grâce à la légèreté de la tête de ponçage
- Moteur à l'arrière, protégé de la poussière
- Couplage direct de la ponceuse à l'aspirateur pour un travail sans poussière
- Manche pliable et démontable pour faciliter le stockage



Bandeau led pour éclairer la surface de travail



2 poignées pour une bonne prise en mains



Variateur de vitesses pour adapter à la surface à poncer



Interrupteur à verrouillage automatique, sécurité + évite d'appuyer en continu

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
SP0502	Rallonge monophasée ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm2



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502