MACHINES **TRAITEMENT DE SURFACE**

UTILISATION
Ponçage de murs et plafonds, panneau d'isolation thermique. Elimination des résidus (papier peint et autre lors de travaux de peinture et rénovation)

LIVRAISON
Boîte cartonnée comprenant :
1 ponceuse longue portée
1 sac de transport
1 tuyau d'aspiration 4 m

METIERS
Peintre, Plaquiste, Plâtrier

OUTILS
Pour une efficacité optimale, nous vous conseillons le disque abrasif DAP225 grain 40 à 220



Ponceuse longue portée GF225

Pour vos travaux sur murs et plafonds

RÉFÉRENCE	GF225
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 620 W
Diamètre	225 mm
Vitesse de rotation	1 000 - 2 000 tr/min
Poids net	4.8 kg
Dimensions (L x l x h)	1480 x 260 x 260 mm

TOP VENTE

SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE
LES POUSSIÈRES MINÉRALES PEUVENT CAUSER DES CANCERS

Ø 225 mm

19 MAI 2024 12:04

+

- Travail facilité grâce à la légèreté de la tête de ponçage
- Entraînement haute puissance et couple élevé
- Tête de ponçage avec arbre flexible breveté
- Moteur à l'arrière, protégé de la poussière
- Couplage direct de la ponceuse à l'aspirateur ASP-E16 pour un travail sans poussière

Poignée réglable sur toute la longueur du manche

Manche démontable pour faciliter le stockage



Raccordement direct à l'aspirateur

Moteur à l'arrière, protégé de la poussière

Housse de transport

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
RL100	Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm2

ASP-E16

ASP-E35L

ASP-E35M

RL100