

MACHINES TRAITEMENT DE SURFACE



UTILISATION

Destinée à lisser les imperfections, égaliser, enlever les vieilles peintures sur moyennes et grandes surfaces

LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
1 ponceuse à sol
1 plateau support
1 outillage

METIERS

Carreleur, Désamianteur, Préparateur de surface

OUTILS

Utilisez un plateau PN250-B12 avec votre ponceuse PB-E250



Ponceuse à sol PB-E250

Pour les moyennes à grandes surfaces

RÉFÉRENCE	PB-E250
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 2200 W
Diamètre	250 mm
Alésage	100 mm
Vitesse de rotation	1410 tr/min
Poids net	67 kg
Dimensions (L x l x h)	790 x 440 x 705 mm



∅ 250 mm





- Hauteur de travail ajustable
- Niveau à bulle intégré



Bras pliable, très pratique lors du stockage



Raccordements directs à l'eau et à l'aspiration pour une meilleure évacuation des poussières



Partie du carter amovible : très pratique pour les travaux à fleur de mur




LE MOT DE L'EXPERT

Veillez à bien régler la planéité de l'outil pour + de stabilité et des finitions de qualité

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
PN250-B12	Plateau diamant béton époxy Ø 250
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
RL100	Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²
90000083	Embout Ø 38 mm



PN250-B12



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



RL100



90000083